

FARGO® DTC1250e



DTC1250e 具备以下配置和可选功能：

- 双面打印模块，支持根据需要添加额外的公司或持卡人信息。
- 适用于支持以太网打印机的 Wi-Fi 配件，方便随时随地进行打印。
- 易于使用的一体式色带盒（EZ 色带）或更加经济环保的可更换色带（ECO 色带）选件。
- 可选的 iCLASS SE® 编码器，使打印机能够与 HID 安全身份识别系统进行互操作。其中还包括在打印机中编程 HID PACS 数据的功能。该编码器允许处理 Secure Identity Object (SIO) 数据，使打印机成为 Trusted Identity Platform (TIP) 端点，从而为身份识别程序额外提供一层安全保护。
- 可选的内部服务器支持安全网络打印，在数秒内即可实现分布式证卡发行。
- 利用可选的技术卡编码器，可根据需要轻松迁移到接触式和非接触式智能卡技术（包括但不限于 iCLASS SE® 或 MIFARE®）或是简单的磁条卡和感应卡技术。
- 环保型擦除和重写功能，非常适合于制作访客识别卡等临时身份识别卡。
- 能够在各种厚度的卡片上打印，创建薄至 9 毫米的简单会员卡，或厚至 40 毫米的门禁控制系统身份识别卡。

DIRECT-TO-CARD 打印机

- 同类产品中速度最快的打印机 – 利用这款高速证卡打印机，可将证卡和身份识别卡的等待时间缩至最短。
- 高品质输出 – 简单、可靠且实惠的照片身份识别卡个性化，带来经久耐用、外观漂亮的全新凭证卡。
- 简单的即插即用 – 直观的面向用户设计，支持轻松设置、加载和操作，从而提高效率。
- 便利且经济实惠 – 使用即插即用型 Swift ID™ 嵌入式身份识别应用程序方便快捷地创建身份识别卡。
- 全面控制、灵活和安全 – 可选的 iCLASS SE® 编码器（iCLASS SE 开放式编码器平台的一部分）可完全集成到打印机中，方便您从始至终创建、编码（读/写）和管理安全凭证卡。先在本地完成个性化身份识别卡的设计，然后再进行编程，使之与您当前的物理门禁控制系统（PACS）配合使用，从而简化订购、库存管理和发行流程。
- 额外数据保护 – 利用 AES-256 加密功能，对发送到打印机的数据加以保护。

DTC1250e 专为中小企业设计，用户能通过友好的界面设计将效率发挥到极致。此打印机几乎不需要任何维护，可在符合预算的前提下打印全彩色塑料身份识别卡和技术卡。

DTC1250e 具有一系列可帮助用户轻松打印的便利功能，其中包括：

- 选择易于使用（EZ）的一体式打印色带和卡清洁器，或经济环保（ECO）的可更换色带。
- 内置 Swift ID™ 身份识别应用程序，支持在数秒内创建身份识别卡，而不需要安装任何其他软件。
- 以全彩色或简单的黑白色进行边到边打印。

- 设计直观，可通过颜色不断变化的按钮即时了解系统状态。
- 业内首创的嵌入式卡片打印和技术卡编码，能通过 USB、选配以太网或 Wi-Fi 进行单一连接。

FARGO® DTC1250e 采用 Genuine HID® 技术，可与 HID 系统内的其他产品实现完全互操作，从而支持用户充分利用其现有的技术投资。

打印方法	热升华/树脂热转印
分辨率	300 dpi (11.8 点/毫米) 连续色调
色彩	每像素支持 1670 万色/256 灰阶
打印色带选项	选项包括易于使用的色带和一次性色带盒 (EZ)，以及更经济环保的可更换色带和色带盒 (ECO)。 EZ 和 ECO: ☒ 全彩色，带黑色树脂和覆膜，YMCKO*，250 次打印 ☒ 树脂黑色 (标准)，1000 次打印 仅 ECO: ☒ 全彩色，半版带黑色树脂和覆膜，YMCKO*，350 次打印 仅 EZ: ☒ 全彩色，使用树脂黑色块 (2 个) 和覆膜色块，YMCKOK*，200 次打印 ☒ 树脂黑色块和覆膜色块，KO*，500 次打印 ☒ 树脂黑色 (优质)，1000 次打印 ☒ 热升华黑色块和覆膜色块，BO*，500 次打印 ☒ 树脂绿色、蓝色、红色、白色、银色和金色，1000 次打印 ☒ 金属银色和金属金色，500 次打印 重写技术 - 不需要色带
打印速度**	每张卡片 6 秒 (K*)；每张卡片 8 秒 (KO*)；每张卡片 16 秒 (YMCKO*)；每张卡片 24 秒 (YMCKOK*)；每张卡写的时间4.7秒，擦和写一起21.8秒。
可接受标准卡片尺寸	CR-80 (3.375 英寸长 x 2.125 英寸宽/85.6 毫米长 x 54 毫米宽)；CR-79 背胶卡片 (3.313 英寸长 x 2.063 英寸宽/84.1 毫米长 x 52.4 毫米宽)
打印区域	CR-80 边到边 (3.36 英寸长 x 2.11 英寸宽/85.3 毫米长 x 53.7 毫米宽)；CR-79 (3.3 英寸长 x 2.04 英寸宽/83.8 毫米长 x 51.8 毫米宽)
可接受卡片厚度	0.009 英寸 - 0.040 英寸/9 密耳 - 40 密耳/0.229 毫米 - 1.016 毫米
可接受卡片类型	具有光亮 PVC 表面的 PVC 或聚酯卡片；100% 聚酯卡片需要单色树脂；具有 PVC 表面的光学存储卡；重写
输入槽卡片容量	100 张卡 (0.030 英寸/0.762 毫米)
输出槽卡片容量	最多 30 张卡 (0.030 英寸/0.762 毫米)
卡清洁	卡清洁辊已集成到色带盒中；每次更换色带时会自动更换清洁辊
内存	32 MB RAM
软件驱动程序	Windows® XP/Vista™ (32 位和 64 位) /Server 2003 和 2008/Windows® 7/Windows® 8 (32 位和 64 位) / MAC OS X 10.5/10.6/10.7/10.8/Linux***
接口	USB 2.0、可选以太网 (使用内部打印服务器)
工作温度	65° 到 80° F/18° 到 27° C
湿度	20-80% 无冷凝
尺寸	单面打印机: 8.8 英寸高 x 13.7 英寸宽 x 7.9 英寸深/224 毫米高 x 348 毫米宽 x 201 毫米深 双面打印机: 9.8英寸高 x 18.7 英寸宽 x 9.2 英寸深/249 毫米高 x 475 毫米宽 x 234 毫米深
重量	单面: 7.5 磅/3.4 公斤；双面: 10 磅/4.54 公斤
机构认证	安全: UL 60950-2、CSA C22.2 (60950-07) 和 CE；EMC: FCC Class A、CE (EN 55022 Class A、EN 55024)、CCC、BSMI、KC
电源电压	100-240 伏交流电，50-60 赫兹，最大 1.6 安
电源频率	50 赫兹/60 赫兹
编码选项	支持的智能卡及磁条技术: 125 kHz (HID Prox) 读卡器；13.56 MHz (iCLASS® Standard/SE/SR/Seos、MIFARE Classic®、MIFARE Plus®、MIFARE DESFire®、MIFARE DESFire® EV1、ISO 14443 A/B、ISO 15693) 读/写编码器；接触式智能卡编码器，在所有 ISO7816 1/2/3/4 内存和微处理器智能卡 (T=0、T=1) 以及同步卡中进行读写；ISO 磁条编码、双向高低抗磁性，具有磁道 1、2 和 3
支持的门禁控制系统凭证卡编程	iCLASS® Standard/SE/SR/Seos、MIFARE Classic™、MIFARE DESFire® EV1、HID Prox
选项	单线以太网和 USB 2.0 接口，适用于嵌入式打印及编码 (注: 单线以太网编码仅适用于 iCLASS®、MIFARE® 和接触式智能卡编码) - 支持以太网的打印机支持无线附件；双面打印模块；智能卡编码模块 (接触式/非接触式)；磁条编码模块；打印机清洗套件；使用内部打印服务器的以太网；安全专用耗材系统
软件	Swift ID™ 嵌入式身份识别应用程序、FARGO Workbench™ 诊断实用程序与 Color Assist™ 专色匹配
显示	颜色不断变化的状态按钮



*说明打印的色带类型和色带盘数量，其中 Y=黄色，M=紫红色，C=蓝绿色，K=脂黑色，O=覆膜，B=热升华黑色。

**打印速度仅为近似值，是指从卡片进入输出槽到下一张卡片进入输出槽之间的这段时间。打印速度不包含编码时间和 PC 处理图像所需的时间。处理时间取决于文件大小、CPU、RAM 容量和打印时的可用资源数量。

***Linux 版本: Ubuntu 12.04、Debian 7.0、Fedora 18、Mandriva 2011、Red Hat 6.4 和 Open Suse 12.3。

Learn about HID Global's green initiative @
hidglobal.com/green

HID 中国总部
 深圳市福田区天安数码城
 创新科技广场二期东座 15 楼 1503 室
 邮编: 518040
 电话: 0755 88353190
 传真: 0755 88353185

hidglobal.com

ASSA ABLOY

An ASSA ABLOY Group brand

© 2013 HID Global Corporation/ASSA ABLOY AB. 保留所有权利。HID、HID Global、HID 徽标、Chain Design、UltraCard、Swift ID、SmartScreen、MIFARE Plus、MIFARE DESfire、iCLASS 和 FARGO 均为 HID Global 或其授权商/供应商在美国和其他国家/地区的商标或注册商标，未经许可不得使用。所有其他商标、服务标志或服务名称都是其各自所有者的商标或注册商标。
 2013-12-17-fargo-dtc1250e-printer-ds-zh-cn